

BRICOLE

«БРИЧОЛЕ»

Декоративная штукатурка под бетон с цветными включениями
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Bricole – прочный современный декоративный материал для внутренней и наружной отделки, из группы микроцементов. Bricole отличается от аналогов столь популярного эффекта цветными минеральными включениями нейтральной цветовой гаммы, и имеет сдержанную, где-то более, где-то менее шероховатую структуру.

Bricole легко наносится, создает простую лаконичную фактуру. Материал дает низкую усадку, благодаря чему скрывает незначительные дефекты подготовки. Легко полируется. Легко комбинируется с другими видами отделки.

Применяется в жилых и офисных помещениях, МОПах, кафе, дискотеках, гостиницах, магазинах и т.д.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- Без резкого запаха;
- Технологична при нанесении;
- Высокие декоративные возможности;
- Скрывает мелкие дефекты основания;
- Высокая адгезия (сцепление с основанием);
- Высокая влагостойкость;
- Паропроницаемая ("дышащая");
- Атмосферостойкая;
- Пожаробезопасная;
- Не содержит растворителей;
- Экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна быть чистой, ровной, прочной и сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачистить скребком или щёткой, удалить масляные и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием.

Непрочное держащееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Обеспылить.

Нанести грунт глубокого проникновения Primer и загрунтовать основание в необходимый цвет.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +10°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Перед нанесением материал тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).

Перед нанесением тщательно перемешать! При необходимости колеровать универсальными колерными пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).

Материал равномерно нанести шпателем или кельмой из нержавеющей стали (применение инструмента из обычной стали **не допускается**), толщина слоя должна соответствовать размеру зерна минерального наполнителя. Спустя 10-20 минут в зависимости от температуры и влажности в помещении пригладить поверхность, держа кельму под углом 45° к поверхности стены с нажимом. Не допускать явных ступеней и следов от инструмента! Спустя еще 15-25 минут загладить и уплотнить материал плоскостью кельмы хаотичными движениями. Не допускать при этом образования задигов и царапин на материале.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

Внимание! После нанесения следует надежно защитить поверхность от атмосферных осадков и механических воздействий на 12-36 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

РАСХОД

Средний расход: от 1-1,2 кг/м².

В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала..... однородная зернистая масса;
Массовая доля нелетучих веществ..... не менее 67%;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C..... не более 60 минут;



426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 272, тел.: +7 (3412) 43-96-00, 43-97-00
<http://www.stena18.ru> e-mail: info@stena18.ru

decorativo collezione®
COLORICCI

Температура эксплуатации -40°C÷+40°C.