

INVERNO

«ИНВЕРНО»

Декоративная штукатурка с шероховатой песчаной поверхностью (ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

"Инверно" – фактурная штукатурка для внутренней отделки на минеральных наполнителях, образует слегка шероховатую песчаную рельефную поверхность. Позволяет создать множество разнообразных сложных эффектов (натурального камня, морских волн, шагреня, мелких трещин с небольшой шероховатостью), скрывает небольшие дефекты стен, а также придает вид состаренной поверхности. Возможно нанесение в 2-3 слоя и использование трафаретной техники.

Использование лессирующего состава "Патина" придаст рисунку выразительность и подчеркнет глубину рельефа.

Применяется в жилых и офисных помещениях, кафе, дискотеках, гостиницах, магазинах и т.д.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- высокие декоративные возможности;
- скрывает мелкие дефекты основания;
- высокая адгезия (сцепление с основанием);
- высокая влагостойкость;
- без резкого запаха;
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна быть чистой, ровной, прочной и сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачистить скребком или щёткой, удалить масляные и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием.

Непрочное держась старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Обеспылить.

Нанести грунт глубокого проникновения Primer.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +10°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Перед нанесением материал тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами или пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).

"Инверно" нанести шпателем или кельмой из нержавеющей стали (применение инструмента из обычной стали не допускается). Свободными движениями инструмента сформировать желаемый рисунок, оставляя рельефные следы. Величину рисунка и рельефность можно варьировать. В зависимости от желаемого

рисунка, материал может наноситься в несколько слоев, полностью или частично перекрывающих друг друга.

Могут быть нанесены объемные трафаретные рисунки из этого же материала.

Для получения эффекта растрескавшихся стен необходимо подсушить поверхность тепловентилятором (тепловой "пушкой" или строительным феном).

Не допускается использование материала разных партий на захватках, расположенных на одной плоскости!

Если материал был колерован в массе, после высыхания покрытие готово к эксплуатации. При использовании неколерованного состава, возможна последующая поверхностная окраска водно-дисперсионными красками (например, "Акация", "Белая акация" серии "Времена года").

Для придания фактуре большей выразительности после высыхания покрыть лессирующим составом "Патина" или "Металлико" и растушевать губкой или рукавицей. Для придания благородной "потертости" можно использовать мелкую наждачную бумагу.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Средний расход: от 1,5 кг/м².

В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала	густая однородная масса;
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 67%;
Жизнеспособность	не менее 60 минут;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C	не более 60 минут;
Температура эксплуатации	+5°C÷+30°C.