

TEMPESTO

«Темпесто»

Декоративная штукатурка с эффектом благородных трещин
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

"Темпесто" – покрытие для декоративной отделки. Великолепно подходит для средиземноморского стиля, причудливый рисунок из трещин, разбегающихся по поверхности стен, создает атмосферу старины и камерности в интерьере.

Применяется в кафе, дискотеках, гостиницах, магазинах, в офисных и жилых помещениях. "Темпесто" – стильное решение для гостиной, зала, а также для оформления архитектурных деталей (ниш, балок, колонн и т.д.).

Использование лессирующего состава "Патина" придаст рисунку выразительность и подчеркнет глубину рельефа.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- высокие декоративные возможности;
- скрывает мелкие дефекты основания;
- высокая адгезия (сцепление с основанием);
- высокая влагостойкость;
- без резкого запаха;
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна быть чистой, ровной, прочной и сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачистить скребком или щёткой, удалить масляные и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием.

Непрочное держасьшееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Обеспылить.

Нанести грунтовку глубокого проникновения Грунт Primer.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +15°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Перед нанесением тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами или пастами на водной основе (не более 10% от массы материала).

Наносить "Темпесто" следует толстым ровным слоем шпателем или кельмой из нержавеющей стали (применение инструмента из обычной стали не допускается), стараясь не оставлять крупных следов, иначе из-за сильного рельефа трещины не будут заметны. Загладить. Сразу после этого, необходимо произвести обдув покрытия тепловентилятором

или строительным феном (на небольших площадях). Важно не высушить край участка, чтобы не была видна четкая граница, поэтому наносить материал небольшими захватками (около 1÷2 м²), не останавливаясь от угла до угла, удобнее вдвоем - один наносит, другой сушит. При интенсивной сушке через несколько минут (от 5 до 15), в зависимости от температуры и влажности помещения, на поверхности появляются трещины. Глубина и выразительность трещин зависит от толщины слоя (толще покрытие – выразительнее рисунок).

Если материал был колерован в массе, после высыхания покрытие готово к эксплуатации. При использовании неколерованного состава, возможна последующая поверхностная окраска водно-дисперсионными красками (например, "Акация", "Белая акация" серии "Времена года").

Для придания фактуре большей выразительности после высыхания покрыть лессирующим составом "Патина" и растушевать губкой или рукавицей, Лессирующий состав "Металлико" добавит покрытию металлизированный эффект и изысканность.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Средний расход: от 2,5 кг/м².

В зависимости от способа нанесения и толщины покрытия расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала	густая однородная масса;
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 67%;
Жизнеспособность	не менее 30 минут;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C	не более 60 минут;
Температура эксплуатации	+5°C÷+30°C.

Получить дополнительную информацию о продукте, задать вопрос или поделиться отзывом вы можете на сайте www.stena18.ru или по электронной почте info.stena18@mail.ru