

БАЗА ДЛЯ ФЛОКОВ

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Клеевая база для нанесения флоковых покрытий – медленно сохнущая клей-краска. Используется как сырой клеевой слой для напыления флоков при декоративной отделке внутренних поверхностей. Наносится на самые разнообразные основания: из дерева, кирпича, бетона, гипсокартона.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- проста в нанесении;
- без резкого запаха;
- не содержит органических растворителей
- экологически чистая.

СОСТАВ

Вода, мел, латекс, пластификатор, загуститель.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть прочным, сухим, очищенным от жиров, пыли и других веществ, препятствующих образованию сцепления с основанием. Поверхность стен должна быть выровненной, гладкой, однотонной. На основание нанести «Грунт Primer».

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и не выше $+20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $65 \pm 5\%$. Перед применением состав тщательно перемешать. При необходимости можно колеровать универсальными колеровочными пастами для водно-дисперсионных красок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала однородная вязкая масса;
Условная вязкость при $t = 20 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$: 60с;
Массовая доля нелетучих веществ не менее 47%;
РН — 7,5.
Стойкость плёнки к статическому воздействию воды при $t = 20 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$.. не менее 24 часов;
Время высыхания клеевого состава с напыленными флоками 24 часа.

Наносить Базу для флоков валиком или кистью. **Напыление флоков осуществлять сразу после нанесения базы!**

Для удобства выполнения работ, допускается разбавлять водой (не более 5%).

РАСХОД

Рекомендуемый расход: $0,25 \text{ кг/м}^2$.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от $+5$ до $+25^{\circ}\text{C}$.

Хранить состав в недоступном для детей месте.

Не замораживать!

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 5 кг, 15 кг.